



Модульная система приема

3-ех каналный HDMI в DVB-IP кодер

IP трансляция от HDMI источников.

- SPTS IP поток
- протоколы передачи UDP и RTP
- поддержка протокола SDP/SAP
- WEB контроль и SNMP мониторинг
- возможность крепления к стене или “DIN rail” планке
- прочный литой корпус
- разъемы:
 - 3xHDMI
 - Ethernet управление, выход потока Ethernet – RJ-45
 - винтовой разъем для подачи напряжения питания
 - шина питания



Технические характеристики		mhi430
Т и п		
Номер заказа		03872
Вход видео	тип входного сигнала	HDMI
	видео кодирование	MPEG-4 AVC/H.264, Baseline profile 4.0
	разрешение на входе	до 1920x1080-60p
	разрешение на выходе	до 1920x1080-30p
Вход аудио	тип входного сигнала	HDMI
	стандарт	MPEG-1 Layer II, AAC
	скорость потока аудио	64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kbps
H.264 кодер	стандарт	MPEG-4 AVC/H.264
	скорость потока	0.5-25 Mb/s регулируемый
	настраиваемые параметры	Service Name, Service ID, Video PID, Audio PID, PMT PID, PCR PID
IP выход	стандарт	IEEE802.3 100/1000 Base T
	скорость потока	до 100 Mbps
	протоколы передачи	UDP/RTP
	multicast	Yes
	MPTS	No
Потребление тока		12 V 700 mA макс.
	Диапазон рабочих температур	0° ÷ +50° C
	Габариты/Вес (в упаковке)	48.5x198x112 mm/0.9 kg